

DE

SIEGER

KOMMUNALMASCHINEN

2024





INHALTSVERZEICHNIS

PFLÜGE

SCHNEEPFLUG V LIGHT	04
SCHNEEPFLUG LIGHT	04
SCHNEEPFLUG V STANDARD	05
SCHNEEPFLUG STANDARD	05
SCHNEEPFLUG V HEAVY DUTY	06
SCHNEEPFLUG HEAVY DUTY	06

SANDSTREUER/ KEHRMASCHINEN

SAND STREUER SELBSTLADER	07
SAND STREUER M	07
SAND-STREUER M1	08
SAND STREUER LIGHT 550/1200	08
SAND STREUER LIGHT 200/400	09
KEHRMASCHINE M	09

KEHRMASCHINEN

KEHRMASCHINE XL	10
KEHRMASCHINE L	10

SCHNEEPFLUG V LIGHT

Breite (mm)	1520	1820	2020	2220
Höhe (mm)	730			
Länge (mm)	710			
Arbeitsbreite bei Position "V", "U", „/“ (mm)	1310	1570	1750	1930
Gewicht (kg)	138	145	154	160
Blechdicke - Scharr (mm)	3			
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	500x150x30			
Gummischürfleiste segmente (Stück)	4		6	
Zylinder (Stück)	2			



SCHNEEPFLUG LIGHT

Breite (mm)	1560	1850	2080
Höhe (mm)	760		
Länge (mm)	900		
Arbeitsbreite bei Position „/“ (mm)	1350	1602	1801
Gewicht (kg)	171	182	189
Blechdicke - Scharr (mm)	3		
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	520x250x50		
Gummischürfleiste segmente (Stück)	3	4	
Zylinder (Stück)	1		



SCHNEEPFLUG V STANDARD

Breite (mm)	2100	2600	3000
Höhe (mm)	920		
Länge (mm)	1090		
Arbeitsbreite bei Position "V", "U", „/“ (mm)	1918	2250	2660
Gewicht (kg)	315	360	418
Blechdicke - Schar (mm)	6		
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	520x250x50		
Gummischürfleiste segmente (Stück)	4	6	
Zylinder (Stück)	2		



SCHNEEPFLUG STANDARD

Breite (mm)	1500	2000	2600	3000
Höhe (mm)	700			
Länge (mm)	1090			
Arbeitsbreite bei Position „/“ (mm)	1426	1902	2472	2852
Gewicht (kg)	228	290	315	343
Blechdicke - Schar (mm)	6			
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	520x250x50			
Gummischürfleiste segmente (Stück)	3	4	5	6
Zylinder (Stück)	2			
Maximale Traktorleistung (PS)	120			



SCHNEEPFLUG V HEAVY DUTY

Breite (mm)	2200	2600	3000
Höhe (mm)	954		
Länge (mm)	954		
Arbeitsbreite bei Position "V", "U" (mm)	954	954	954
Gewicht (kg)	400	440	480
Blechdicke - Schar (mm)	4		
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	735x175x5		
Gummischürfleiste segmete (Stück)	4	6	
Zylinder (Stück)	2		
Maximale Traktorleistung (PS)	120		



SCHNEEPFLUG HEAVY DUTY

Breite (mm)	2600	3000
Höhe (mm)	1030	
Länge (mm)	1075	1078
Arbeitsbreite bei Position "V", "U", „/" (mm)	2250	26
Gewicht (kg)	530	560
Blechdicke - Schar (mm)	4	
Gummischürfleiste HxSxG (mm)	520x250x50	
Gummischürfleiste segmete (Stück)	6	
Zylinder (Stück)	2	
Maximale Traktorleistung (PS)	120	



SAND STREUER SELBSTLADER

Arbeitsbreite (cm)	160	180	200	220	240
Gewicht (kg)	568	610	658	718	758
Gesamtbreite (cm)	184	204	224	244	264
Kapazität (m3)	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80
Streusystem	Streuwalze				

Beschreibung:

- Selbstladesystem mit Steuerungspanel
- Präzise Streuung
- Sandmenge verstellung
- Rasterung zur Trennung größerer Fraktionen
- Gummifedersystem zum Passieren von zu großen Fraktionen
- Regenschutzplane
- Stahl Lagerabdeckung
- LED-Beleuchtung
- Hydraulische Antrieb



SAND STREUER M

Standard Behalte (L)	600
Volumen mit Aufsatz (L)	1000
Maximale Belastung (kg)	1500
WOM Antrieb	540 U/min
Streubreite (mb)	1,5-8
Gewicht (kg)	270
Länge/Breite/Höhe mit Verlängerung und Plane	1,0/1,3/1,3-1,7
Streusystem	Streuteller

Beschreibung:

- Elektronische oder Mechanisch Steuerung
- Straßenbeleuchtung (optional)
- Regenschutzplane (optional)
- Gelenkwelle Antrieb
- Streurichtungseinstellung
- INOX Stahl Behälter



SAND STREUER M1

Arbeitsbreite (m)	1,2 - 5
Streusystem	Band mit Streuteller
Tankinhalt (L)	400
Gewicht (kg)	130
Zapfwellendrehzahl	540 U/min
Max gewicht mit Streumittel	500 kg

Beschreibung:

- Tank aus Laminat, resistent gegen die aggressive Wirkung von Streumittel
- Geignet für Sand, Salz und Sand gemischt
- Regenschutzplane (optional)
- Arbeitsbreiteverstellung
- Streumittelmengeverstellung
- Mischanlage (optional)



SAND STREUER LIGHT 550/1200

Kapazität (L/kg)	380/550	800/1250
Gewicht (kg)	122	172
Antrieb	Gelenkwelle	
Arbeitsbreiteverstellung	1-12 m	

Beschreibung:

- Streuteller mit 3 verstärkten Metallflügel
- Vibro - Boden
- Tank aus schlagfestem Kunststoff
- Straßenbeleuchtung
- Regenschutzplane
- H - Hydraulisch Auf/Zu (optional)
- NH - Hydraulische Antrieb (optional)



SAND STREUER LIGHT 200/400

Kapazität (L/kg)	200/300	400/500
Gewicht (kg)	46	54
Antrieb	Gelenkwelle	
Arbeitsbreiteverstellung	1-12m	

Beschreibung:

- Streueteller mit 2 verstärkten Metallflügel
- Rührwerk
- Tank aus schlagfestem Kunststoff
- Kat I und Kat II Aufnahme
- Regenschutzplane
- Arbeitsbreite 1 - 4m
- Beleuchtung
- H - Hydraulisch Auf/Zu (optional)
- NH - Hydraulische Antrieb (optional)



KEHRMASCHINE M

Arbeitsbreite (mm)	2030	2430
Höhe (mm)	650	
Länge (mm)	1110	
Gewicht (kg)	250	275
Bürsten Winkeleinstellung ab -15° bis +15°		



KEHRMASCHINE XL

Breite (mm)	1400	1600	1800	2000	2400
Länge (mm)	2030				
Gesamthöhe (mm)	1200				
Gewicht (kg)	325	350	380	420	457
Wasserbehälter (L)	200				
Öldurchfluss (L/min)	min 40/max 60				
Öldruck (bar)	max 140				



KEHRMASCHINE L

Breite (mm)	1200	1400	1600
Gesamtbreite (mit Seitenbürste) (mm)	2030	2030	2030
Gesamthöhe (mm)	880		
Länge (mm)	1070		
Hauptbürstenantrieb	WOM 540		
Seitenbürstenantrieb	Hydraulisch		
Wassertank (L)	200		
Öldurchfluss (L/min)	min 40/max 60		
Öldruck (bar)	max 140		



Beschreibung:

- Niveaueingleich Aufnahme
- Schmutzwanne hydraulisch
- Austauschbare Kunststoff- und Metall- Bürsten



SIEGER

www.siegertech.de

